

For Earth, For Life  
Kubota

M

## KUBOTA M4002 SERIE

4062 – 4072



# #Technische Daten

Modell	M4062		M4072		
	ROPS	Cab	ROPS	Cab	
<b>Motor</b>	Kubota				
<b>Motor</b>	V3307-CR-T				
<b>Hubraum/Anzahl Zylinder</b>	cm³	3.331/4			
<b>Nenn Drehzahl</b>	U/min	2.400			
<b>Motorleistung (97/68/EC)</b>	PS (kW)	66 (48,8)	74 (54,6)		
<b>Kraftstofftankvolumen</b>	l	70	90	90	
<b>Getriebe</b>	Kubota				
<b>Hauptgetriebetyp</b>	6 Gänge, synchronisiert; Option: Dual Speed				
<b>Gruppenschaltung</b>	3: Gruppen Transport/Acker/Kriechgang				
<b>Anzahl der Schaltgänge</b>	F18/R18		F18/R18 (serienmäßig) F36/R36 mit Dual Speed (optional)		
<b>Max. Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	40 mit Eco-Drive			
<b>Wendeschtaltung</b>	elektrohydraulische Wendeschaltung				
<b>Fahrkupplung</b>	nasse Lamellenkupplung				
<b>Bremssystem</b>	hydraulisch betätigte nasse Lamellenbremse mit automatischer Zuschaltung der Vorderachse (4WD)				
<b>Allrad-Zuschaltung</b>	elektrohydraulisch				
<b>Hinterachs-Differenzialsperre</b>	mechanische Sperre				
<b>Zapfwellenantrieb</b>					
<b>Drehzahl</b>	U/min	540/540 Eco; Option 540/1.000			
<b>ZW-Zuschaltung</b>	elektrohydraulisch				
<b>Hydraulik</b>					
<b>Pumpenförderleistung</b>	l/min	63			
<b>3-Punkt-Anhängung</b>	Schnellfanghaken (Kategorie II)				
<b>Mechanische Hubwerksregelung</b>	Positions- und Zugkraftregelung				
<b>Hubkraft am Koppelpunkt</b>	kg	2.500			
<b>Anzahl hydraulischer Ventile und Typ</b>	Standard: 2; optional: 3				
<b>Standardreifengröße</b>	V/H	V: 320/85R20; H: 420/85R30			
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>					
<b>Gesamtlänge</b>	mm	3.700			
<b>Gesamthöhe</b>	mm	2.090*	2.580	2.090*	2.580
<b>Gesamtbreite min.-max.</b>	mm	1.850-2.150	1.950-2.165	1.850-2.150	1.950-2.165
<b>Radstand</b>	mm	2.135			
<b>Spurweite vorn</b>	mm	1.450-1.535	1.365-1.415	1.450-1.535	1.450-1.535
<b>Spurweite hinten</b>	mm	1.430-1.730	1.530-1.745	1.430-1.730	1.430-1.730
<b>Traktorgewicht</b>	kg	2.570	3.040	2.570	3.040

\*bei heruntergeklapptem Sicherheitsbügel



Modell	M4062/M4072	
<b>A Gesamtlänge</b>	mm	3.700
<b>B Radstand</b>	mm	2.135
<b>C Kabinenhöhe</b> (von Mitte der Hinterachse bis Kabinendach)	mm	1.845
<b>D Gesamthöhe</b>	mm	2.580
<b>E Gesamtbreite</b> (min./max.)	mm	1.950/2.165
<b>F Spurbreite</b> (min./max.)	mm	1.365/1.415
<b>G Bodenfreiheit</b>	mm	430

\* Reifen (Standard): 320/85 R20, 425/85 R30